

KFZ-Steckdose 10A im Zigarettenanzünderformat (Art.-Nr.: 50210)

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Steckdose dient zum Laden einer im Fahrzeug eingebauten Batterie sowie zum Anschluss externer Verbraucher bis zu einer maximalen Stromlast von 10 Ampere (z.B. Navigationsgerät, Handyladegerät, Sprechfunk usw.).

- Nur Geräte anschließen, die einen passenden Stecker haben.
- Beim Einstecken des Gerätesteckers darauf achten, dass die beiden äußeren Kontakte waagrecht sind. Hierdurch werden ein fester Sitz und guter elektrische Kontakt gewährleistet.
- Bei Nichtbenutzung, Steckdose mit Gummiabdeckung verschließen.
- Beachten Sie auch die Vorgaben der Fahrzeughersteller zum Laden der Starterbatterie.

Einbau

- Wählen Sie den Einbauplatz so, dass die Rückseite der Steckdose spritzwassergeschützt ist.
- Bauen Sie die Dose fest in das Fahrzeug ein (Bohrdurchmesser 28,5 mm) oder befestigen Sie die Dose mit dem Halter am Lenker (Lenkerrohr 22mm oder 1").
- Die Beschriftung auf der Gummiabdeckung muss normal lesbar sein. D.h. die Gummilippe zum Öffnen der Gummiabdeckung zeigt senkrecht nach oben.
- Verbinden Sie die rote Anschlussleitung direkt mit dem Pluspol der Batterie.
- Verbinden Sie die schwarze Anschlussleitung direkt mit dem Minuspol der Batterie.
- Verlegen Sie die Leitungen nicht über scharfe Kanten und sichern Sie sie gegen Durchscheuern.
- Fixieren Sie die Leitungen ca. 5cm nach der Steckdose am Fahrzeug.
- Verlängern Sie niemals die Anschlussleitungen!

Störbeseitigung:

Sicherungshalter aufklappen, Sicherung kontrollieren ggf. tauschen

Technische Daten:

Batteriespannung	12 Volt
Belastbarkeit	10 Ampere (<10 Min.)
Bohrlochdurchmesser	29 mm
Sicherung	10 Ampere träge Größe 5x20mm

Technische Änderungen vorbehalten.

Stand 23.09.2015