

**PowerUSB Doppel-Einbausteckdose  
mit Montageplatte**  
(Art.-Nr.: 50225)

**Bestimmungsgemäße Verwendung**

Die mobile USB Steckdose dient zum Laden und Versorgen von externen Geräten mit Standard USB-Stecker (z.B. Mobiltelefone, Navigationsgeräte etc.).  
Der maximal zulässige Strom beträgt 5A (2x2,5A).

**Einbau**

- Wählen Sie den Einbauplatz so, dass die Rückseite der Steckdose spritzwassergeschützt ist.
- Wählen Sie den Einbauplatz entfernt von Hitzequellen (Auspuff, Zylinder etc.)
- Bauen Sie die Dose fest in das Fahrzeug ein. Eine „fliegende“ Verwendung ist verboten.
- Verlegen und fixieren Sie das Kabel mit Kabelbindern scheuerfrei am Fahrzeug. Vermeiden Sie scharfe Kanten und Hitzequellen (Auspuff, Zylinder etc.)
- Verbinden Sie die rote Anschlussleitung entweder mit einer bei Zündung EIN spannungsführenden und abgesicherten Leitung oder über eine zusätzliche Leitungssicherung (5A träge) direkt mit dem Pluspol der Batterie.
- Verbinden Sie die schwarze Anschlussleitung direkt mit dem Minuspol der Batterie oder mit der Fahrzeugmasse.

**Technische Daten:**

Eingangsspannung 12-24 Volt =  
Ausgangsspannung 5 Volt =  
Belastbarkeit 5 Ampere