

# Doppel-USB Ladestecker abwinkelbar

(Art.-Nr.: 50226)

## **Bestimmungsgemäße Verwendung**

Der Doppel-USB Ladestecker dient zum Laden und Betreiben der gängigsten mobilen Geräte mit USB Anschluss (z.B. Mobiltelefon, Navigationsgerät, Digitalkamera, MP3-Player, Tablets) an einer Kfz-Steckdose. Maximal zulässiger Strom: 2x2500mA.

## **Anwendung**

- Sie können den Kfz-Anschluss-Stecker entweder in gerader oder abgewinkelter Form verwenden. Zur Formänderung fassen Sie den Kfz-Anschluss-Stecker mit einer Hand am Kontaktteil und mit der anderen Hand am Kabelteil. Verdrehen Sie nun beiden Hälften um eine halbe Umdrehung.
- Passen Sie den Kfz-Anschluss-Stecker an die Kfz-Steckdose an. Für Zigarettenanzündersteckdosen wird der rote Adapterring benötigt. Für Normsteckdosen muss der rote Adapterring entfernt werden.
- Entfernen des roten Adapterrings: Drehen Sie den Ring gegen den Uhrzeigersinn und ziehen ihn danach ab. (Bajonettverschluss)
- Aufsetzen des roten Adapterrings: Stecken Sie den Ring auf und drehen ihn danach nach rechts bis er einschnappt.
- Stecken Sie das USB-Kabel mit dem gewünschten Gerät an.
- Stecken Sie den Kfz-Anschluss-Stecker in die Kfz-Steckdose.
- Kontrollieren Sie die korrekte Stromversorgung. Die grüne LED am Kfz-Anschluss-Stecker muss leuchten. Leuchtet die LED nicht => siehe Störbeseitigung.

## **Störbeseitigung:**

### **Grüne LED leuchtet nicht => keine Stromversorgung**

- Zündung einschalten
- Sicherung überprüfen und ggf. tauschen#

### **Grüne LED leuchtet – Gerät funktioniert nicht**

- Kontakt und richtige Posi
- ion zwischen Steckadapter und Gerät prüfen

## **Technische Daten:**

Eingangsspannung 12-24 Volt =  
Ausgangsspannung 5 Volt =  
Belastbarkeit 2x2,5 Ampere