

Mobile USB Steckdose

(Art.-Nr.: 50218)

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die mobile USB Steckdose dient zum Laden und Versorgen von externen Geräten mit Standard USB Stecker (z.B. Mobiltelefone, Navigationsgeräte etc.). Der maximal zulässige Strom beträgt 1000 mA.

Einbau

- Fixieren Sie die USB Steckdose an der gewünschten aber spritzwassergeschützten Stelle mit Kabelbinder.
- Lassen Sie bei Bedarf genügend freies Kabel hinter der Steckdose damit Sie diese z.B. bis in einen Tankrucksack führen können.
- Verlegen und fixieren Sie das Kabel mit Kabelbindern scheuerfrei am Fahrzeug. Vermeiden Sie scharfe Kanten und Hitzequellen (Auspuff, Zylinder etc.)
- Verbinden Sie die rote Anschlussleitung entweder mit einer bei Zündung EIN spannungsführenden und abgesicherten Leitung oder über eine zusätzliche Leitungssicherung (2A träge) direkt mit dem Pluspol der Batterie.
- Verbinden Sie die schwarze Anschlussleitung direkt mit dem Minuspol der Batterie oder mit der Fahrzeugmasse.

Verwendung:

- Schutzkappe abziehen, USB Gerät anstecken
- **Hinweis:** Wenn ein USB Gerät angeschlossen ist, ist die Steckdose nicht mehr gegen Spritzwasser geschützt!
- Bei Nichtbenutzung, Steckdose mit Schutzkappe verschließen.

Technische Daten:

Eingangsspannung	12 Volt =
Ausgangsspannung	5 Volt =
Belastbarkeit	1 Ampere